

## Spezifikationen

Bezeichnung	Koaxialkabel Maas RG58 C/U - eca			
Typ	RG-58	Standard	MIL-C-17	
<b>Abmessungen</b>				
Nr.	Bezeichnung	Maße	Material	Farbe
1	Inneleiter	1/0.90±0.003mm	Cu - verzinkt	Silber
2	Dielektrikum	2.95±0.1mm	PE	Transparent
3	Abschirmung	80*0.10mm	Cu - verzinkt	Silber
4	Isolation	5.0±0.10mm	PVC	Schwarz
5	Aufdruck	Maas RG 58 C/U – eca -		
<b>Elektrische Eigenschaften</b>				
		Einheit	Wert	
	Kapazität	pF/m	100±5	
	Impedanz	Ω	50±2	
	Verkürzungsfaktor	%	66	
	Min. Biegeradius	mm	30	
	Max. Spannung	VMS	1500	
	Max. Frequenz	MHz	3000	
	Temperaturbereich	°C	-20 ~ +80	
Dämpfung @ 20°C	200MHz	dB/100m	21	
	400 MHz	dB/100m	31	
	900 MHz	dB/100m	49	
	1500 MHz	dB/100m	68	
	2000 MHz	dB/100m	82	
	2500 MHz	dB/100m	85	
	3000 MHz	dB/100m	104	